

Перечень топлив, масел, смазок и специальных жидкостей,
применяемых на самосвале-землевозе МоАЗ-75035
в суммарном объеме разовой заправки

Наименование и обозначение марок ГСМ						Масса (объем) разовой заправки (справочное)	Ра зап на
Основные	ТНПА	Дублирующие	ТНПА	Резервные	ТНПА		
1	2	3	4	5	6	7	
Топливо дизельное	СТБ 1658-2012 (EN 590:2009, NEQ)	Топливо дизельное	ТР ТС 013/2011	Топливо дизельное	ГОСТ Р 52368-2005 (EN 590:2009, NEQ)	605,25 л	
Моторное масло	В соответствии с требованиями РЭ на двигатель	Моторное масло	API: CI-4; CJ-4			47,30 л	
Жидкость охлажда- ющая Концентр-й анти- фриз марки "Fleetguard" – "ES Compleat"	В соответствии с треб. РЭ на двигатель В соответствии с требо- ваниями компании "Fleetguard"	Жидкость охлаждающая - "Тосол-А40М"; - "Тосол-А65М"	ТУ РБ 600-12243.001-2000 ТУ2422-002-41651324-99			81 л	
Масло ВМГЗ (МГ-15-В(с))	ТУ 38.101479-00	Масло МГЕ-46В (МГ-46-В) Масло марки "А"	ТУ 38.101.347-00 ТУ ВУ 190106343.027-2005			440 л	
Масло трансмисси- онное Нафтан Т (ТМ-3-18) Масло ТАП-15В (ТМ-3-18)	ГОСТ 23652-79 ТУ 0253-033-00219158-98	Масло ТСп-15к (ТМ-3-18)	ГОСТ 23652-79	Масло ТСп-10	ТУ 38.401809-90	138 л	
Смазка №158М	ТУ 38.301-40-25-94	Смазка ИТМОЛ-150Н	ТУ ВУ 100029077.055-2006	Смазка МС-1510(blue)	ТУ 0254-029-45540231-2008	1,52 кг	
Смазка графитная УСсА (СКа 4/12-3)	ГОСТ 3333-80					1,30 кг	
Смазка "ФИОЛ-2" (Оли 0/12-2) Смазка Liten EP-2 (Польша)	ТУ 38.УССР 201188-79	Смазка МС-1400 (NORD)	ТУ 0254-028-45540231-2007			4 кг	

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Инв. №

Жидкость амортизаторная ЛУКОЙЛ-АЖ	ТУ 0253-025-00148599-2001	Жидкость амортизаторная МГП-12	ТУ 0253-052-00148843-98			15 л	
Азот газообразный	ГОСТ 9293-74					6,65 м ³	
Масло "Castrol" TranSynd RD	Одобрение TES 439 компании "Allison Transmission"	Масло синтетическое	В соответствии с РЭ компании "Allison Transmission": - на АКПП - на VG-2600			80 л 15 л	
Смазка Литол-24 (МЛи 4/12-3)	ГОСТ 21150-87	Солидол синтетический (Солидол С СКа 3/7-2) Солидол жировой (Солидол Ж СКа 2/6-2)	ГОСТ 4366-76 ГОСТ 1033-79			2,43 кг	
Смазка пушечная ПВК (ЗТ5/5-5)	ГОСТ 19537-83	Смазка Литол-24 (МЛи 4/12-3)	ГОСТ 21150-87			0,08 кг	

Таблица 2

Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата