

ООО «смазка.ру»
198095, Санкт-Петербург,
ул.Промышленная, 40А



«smazka.ru» LLC
198095, Saint-Petersburg, Russia
Promyshlennaya, str.40A

e-mail:partner@smazka.ru

www.smazka.ru

tel./fax: +7 (812) 7862733/6010559

**МС 1520 Rubin (EP2)
ТУ 0254-029-45540231-2008**

Классификация по DIN 51 502/ DIN 51825

KP 2 K-40

Универсальная пластиичная смазка для уплотнений ответственных соединений ТПК. Смазка предназначена для подачи в уплотнения: главного подшипника, привода шнекового конвейера, вертлюжного соединения, привода блокоукладчика тоннелепроходческих комплексов.

Свойства:

- повышенная адгезия к различным поверхностям
- устойчива к вымыванию водой
- хорошие смазочные характеристики

Рабочий температурный диапазон: от минус 10°C до плюс 100°C (указан диапазон для ЦСС)

Срок годности: в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от -40 °C до +40 °C составляет 60 месяцев.

Таблица 1. Технические характеристики

Параметр	Значение	Метод испытания
Внешний вид и цвет	Однородная мазь красного цвета	Визуально
Запах	Характерный	-
*Пенетарция без перемешивания при 25 °C, мм^{-1}	265 - 295	ГОСТ 5346-78
*Вымываемость при 79 °C, %, не более	1,5	ASTM 1264
*Коррозионное воздействие	выдерживает	ГОСТ 9.080
Диаметр пятна износа при нагрузке 392Н, 1 час, мм, не менее	0,55	ГОСТ 9490-75
Критическая нагрузка (Рк), Н(кгс), не менее	(1100) 112	

ООО «смазка.ру»
198095, Санкт-Петербург,
ул.Промышленная, 40А



«smazka.ru» LLC
198095, Saint-Petersburg, Russia
Promyshlennaya, str.40A

e-mail:partner@smazka.ru

www.smazka.ru

tel./fax: +7 (812) 7862733/6010559