



**ВМПАВТО**  
Инновации в смазках

ООО "ВМПАВТО" 198099 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ Д. 40 А,  
ТЕЛ./ФАКС +7 (812) 601 05 50 /601 05 59 WWW.SMAZKA.RU  
ИНН-7814069526 КПП-780501001 ОКПО-45540231  
ОГРН-1027807581372

## Реметаллизанты Resurs Universal, Resurs Diesel, Resurs Gas, Resurs NEXT.

ТУ 0257-018-45540231-2015

### Техническое описание продукта

Составы предназначены для добавки в минеральные, полусинтетические и синтетические моторные, трансмиссионные и гидравлические масла с целью восстановления изношенных поверхностей деталей, улучшения противоизносных и противозадирных свойств. Препараты «Resurs» представляют собой суспензию ультрадисперсных порошков металлов в маслах, с добавлением специализированных добавок. Составы разработаны на основе материала «Плакирующий концентрат», защищенного патентом на изобретение №2247768 с приоритетом от 23.01.2004 г.

#### Применять при:

- угаре масла
- повышенном расходе топлива
- шуме двигателя
- снижении компрессии

#### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. желательно сменить масло и фильтр
2. прогреть двигатель до рабочей температуры и заглушить
3. интенсивно встряхивать флакон в течение 20-30 секунд
4. залить содержимое флакона в маслозаливную горловину
5. дать двигателю поработать на холостых оборотах 10-15 мин

#### ДОЗИРОВКА:

Дозировка — флакон 50мл на 3-5л масла для профилактики, 2 флакона 50мл (1 флакон 75г Resurs NEXT)– для восстановления двигателя.

При дозировке более 2-х флаконов препарат заливать через небольшие интервалы пробега (50-100 км).

Составы марки Resurs не предназначены для применения на двухтактных ДВС, мотоциклах с сцеплением в масляной ванне.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Препараты «Ресурс» относятся к трудногорючим и малотоксичным продуктам (ТУ 0257-018-45540231-2005, ISO 9001:2000)

Препараты «Ресурс» в упакованном виде транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.



**ВМПАВТО**  
Инновации в смазках

ООО "ВМПАВТО" 198099 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ Д. 40 А,  
ТЕЛ./ФАКС +7 (812) 601 05 50 /601 05 59 WWW.SMAZKA.RU  
ИНН-7814069526 КПП-780501001 ОКПО-45540231  
ОГРН-1027807581372

Препараты «Ресурс» хранят в упакованном виде, в вертикальном положении (открывающейся крышкой коробки вверх) в закрытых складских помещениях при температуре окружающей среды от +5 до +35°C и относительной влажности не более 80%. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Внешний вид	Вязкая жидкость от коричневого до черного цвета, допускается осадок
Коэффициент динамической вязкости при +40 °С, мПа*с, не менее	50
Температура вспышки, °С, не менее	210
Температура застывания, °С, не более	-10
Плотность кг/м <sup>3</sup> , не менее	950
Трибологические характеристики на четырехшариковой машине трения: Диаметр пятна износа при нагрузке 20кгс при 20°С в течение 1 часа, мм не более	0,70

#### СОСТАВ:

базовое минеральное масло, ультрадисперсный порошок металлов, антифрикционные добавки . .

#### УПАКОВКА:

Пластиковый флакон 50г, 75г., металлический флакон 75 г,100г, 150, 350г, 750г, пластиковая канистра 5л, 20л, ведро 10кг, стик-пакет 10 гр, стик-пакет 17 гр.