



ВМПАВТО
Инновации в смазках

ООО "ВМПАВТО" 198099 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ Д. 40 А,
ТЕЛ./ФАКС +7 (812) 601 05 50 /601 05 59 WWW.SMAZKA.RU
ИНН-7814069526 КПП-780501001 ОКПО-45540231
ОГРН-1027807581372

Универсальная силиконовая смазка SILICOT Spray ТУ 2389-038-45540231-2014

Описание

Силиконовая смазка в аэрозольной упаковке с высокими водоотталкивающими, защитно-консервационными, герметизирующими и антифрикционными свойствами.

Преимущества

- Устойчива к вымыванию водой
- Обладает высокими проникающими свойствами
- Надежно защищает механизмы от коррозии
- Термо- и морозостойка
- Устраняет скрип, защищает от коррозии и обмерзания

Применение

Может применяться в легконагруженных узлах трения скольжения и качения (задвижек, механизмов замков, кранов, направляющих, резиновых уплотнений), а также оборудования для подводного плавания. Предназначена для нанесения на металлические поверхности, резину, дерево пластик.

Рабочий температурный диапазон смазки от минус 50 °С до плюс 230 °С

Характерные свойства		
Параметры	Метод оценки	Значение
Внешний вид	Визуально	Подвижная прозрачная жидкость
Цвет	Визуально	прозрачный
Загуститель	-	Силиконовый каучук
Плотность, г/см ³	ГОСТ 3900-85	0,8-0,87
Коррозионное воздействие на металлы	ГОСТ 9.080	Выдерживает
Массовая доля пропеллента в баллоне, % не менее	ГОСТ 32481/ ГОСТ Р 51697	20
Степень извлечения содержимого баллона, %, не менее	ГОСТ 32481/ ГОСТ Р 51697	97