



ВМПАВТО
Инновации в смазках

ООО "ВМПАВТО" 198099 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ Д. 40 А,
ТЕЛ./ФАКС +7 (812) 601 05 50 /601 05 59 WWW.SMAZKA.RU
ИНН-7814069526 КПП-780501001 ОКПО-45540231
ОГРН-1027807581372

АЛЮМИНИЕВАЯ СМАЗКА-КАРАНДАШ

ТУ 20.59.41-041-45540231-2021

Техническое описание продукта

Антипригарная алюминиевая смазка в удобной форме карандаша для обслуживания узлов и соединений из алюминия.

СВОЙСТВА:

- удобное локальное нанесение;
- предотвращение «прилипания» поверхностей;
- облегчение последующей разборки узлов и соединений;
- высокая устойчивость к смыванию водой;
- отсутствие гальванической коррозии на обрабатываемых поверхностях.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Разработана специально для алюминиевых деталей, предотвращает заклинивание резьбы, скользящих посадок и прочих плотно прилегающих соединений. Позволяет развивать большее усилие затяжки при одинаковом крутящем моменте в сравнении с несмазанным крепежом.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Нанести на обрабатываемую поверхность или резьбу перед затяжкой.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Не использовать в качестве смазки на узлах, подвергаемых высокоскоростным нагрузкам.

РАБОЧИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН:

От минус 40 °C до плюс 600 °C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Внешний вид	Воскообразный твердый продукт серого цвета
Плотность, г/см ³	0,9-1,10
Пенетрация при плюс 25 °C без перемешивания, 1/10 мм, не менее	20-40
Коррозионное воздействие на металлы (по ГОСТ 9.080)	Выдерживает
Стабильность размеров при 60°C	Выдерживает

СОСТАВ:



ВМПАВТО
Инновации в смазках

ООО "ВМПАВТО" 198099 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ Д. 40 А,
ТЕЛ./ФАКС +7 (812) 601 05 50 /601 05 59 WWW.SMAZKA.RU
ИНН-7814069526 КПП-780501001 ОКПО-45540231
ОГРН-1027807581372

Нефтяные масла >30%, функциональные наполнители >30%.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Гарантийный срок хранения - 60 месяцев. Хранить при температуре от -40 до +40 °C в закрытых складских помещениях.