

СМАЗКА ДЛЯ ЦЕПЕЙ ВНЕДОРОЖНЫХ МОТОЦИКЛОВ И ВЕЛОСИПЕДОВ МС-1900 (аэрозоль)

ТУ 2389-038-45540231-2014

Техническое описание продукта

Смазка для цепей внедорожных мотоциклов и велосипедов представляет собой полусинтетическую высокоадгезивную смазку с противоизносными, антистатическими и антикоррозионными присадками.

Свойства:

- характеризуется высокой проникающей способностью;
- защищает цепь и звезды от коррозии и износа;
- не накапливает абразив (песок и грязь);
- долго удерживается на цепи, не смывается водой;
- снижает шум;
- состав светится в УФ-лучах для контроля нанесения.

Способ применения:

1. Очистить цепь от пыли и грязи.
2. Интенсивно встряхнуть баллон.
3. Нанести смазку на чистую сухую цепь.
4. Подождать не менее 15 мин.
5. Проверить нанесение УФ светом.

Меры предосторожности:

Опасно! Чрезвычайно легко воспламеняющийся аэрозоль. Баллон под давлением. При нагревании возможен взрыв. Перед использованием ознакомиться с назначением и способом применения продукта. Беречь от источника воспламенения, искр, открытого огня. Не курить. Не распылять вблизи открытого огня и других источников воспламенения. Не нарушать целостность упаковки. Не сжигать. Беречь от солнечных лучей, избегать нагревания выше +50°C. Хранить в недоступном для детей месте. Использовать перчатки, спецодежду, средства защиты глаз и лица. Использовать на открытом воздухе или хорошо проветриваемом помещении. Не допускать попадания в глаза. При попадании в глаза или проглатывании обратиться к врачу. После использования баллона утилизировать как бытовой отход. Вредно для водных организмов. Избегать попадания в окружающую среду.

Условия хранения:

Гарантийный срок хранения – 3 года со дня изготовления.

Хранить в сухом помещении при температуре от -30 °C до + 40 °C.

Технические характеристики:

Внешний вид	Желтая высоковязкая жидкость
Плотность, г/см ³ , не более;	0,7÷0,8
Диаметр пятна износа, мм (время испытания 1 ч, нагрузка 40 кг)	0,4
Вязкость динамическая, мПа*с при t=20-25°C	10000÷15000



ВМПАВТО
Инновации в смазках

ООО "ВМПАВТО" 198099 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ Д. 40 А,
ТЕЛ./ФАКС +7 (812) 601 05 50 /601 05 59 WWW.SMAZKA.RU
ИНН-7814069526 КПП-780501001 ОКПО-45540231
ОГРН-1027807581372

Избыточное давление в аэрозольной упаковке при плюс 20 °С, МПа (кгс/см ²), при использовании в качестве пропеллента - сжиженных газов и углекислого газа; - сжатых газов	0,20 (2,0) – 0,60 (6,0) 0,55 (5,5) – 0,90 (9,0)
Степень извлечения содержимого баллона, %, не менее	95

Упаковка:

Аэрозольный баллон 400 мл.