ООО "ВМПАВТО" 198099 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ Д. 40 А,
ТЕЛ./ФАКС +7 (812) 601 05 50 /601 05 59 WWW.SMAZKA.RU
ИНН-7814069526 КПП-780501001 ОКПО-45540231
ОГРН-1027807581372

Добавка (ремонтная жидкость) для гидроусилителя руля iMagnet PSF

ТУ 0257-036-45540231-2014

Техническое описание продукта

Полностью синтетический состав предназначен для добавления в минеральные, полусинтетические и синтетические гидравлические жидкости с целью улучшения вязкостных свойств, снижения трения и износа деталей гидравлического насоса и увеличению давления создаваемого им в системе. Использование добавки для гидроусилителя руля iMagnet PSF увеличивает вязкость рабочей жидкости, что ведет к увеличению давления создаваемого насосом и, как следствие, увеличению КПД изношенной гидравлической системы в целом.

Свойства:

- устраняет причину «тугого руля», восстанавливая рабочее давление насоса и уменьшая протечки жидкости в полости золотника;
- снижает шум гидравлического насоса, вызванный повышенным износом рабочих полостей насоса;
- повышает защиту от коррозии в узле;
- улучшает противопенные свойства рабочей жидкости;
- повышает противоизносные свойства гидравлической жидкости;
- предупреждает заедание крыльчатки за счет противоизносных присадок;
- не оказывает негативного влияния на уплотнения рейки.

Способ применения:

1. Прогрейте двигатель до рабочей температуры
2. Установите колеса прямо, затем заглушите автомобиль
3. Залейте iMagnet PSF в расширительный бачок системы гидроусилителя руля. Флакон перед применением желательно прогреть до +20'С.
4. Заведите двигатель и дайте ему поработать 5 минут, не изменяя положения руля.

Дозировка:

1-2 флакона 90 мл на 1 л масла.

Меры предосторожности:

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАЛИВАТЬ В ЖИДКОСТЬ ТИПА DEXTRON II ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ НИЖЕ 0°С И ТИПА DEXTRON III ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НИЖЕ -10°С.

Состав не классифицируются как опасный продукт согласно правилам ADR (перевозка опасных грузов), IMGD (кодекс морской перевозки опасных грузов) и IATA (международная ассоциация воздушного транспорта). По степени воздействия на организм человека относится к четвертому классу опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007.

Добавку к жидкости ГУР iMagnet PSF в упакованном виде транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Хранить в упакованном виде, в вертикальном положении (открывающейся крышкой коробки вверх) в закрытых складских помещениях при температуре окружающей среды от -25 до +40 ºС и относительной влажности не более 80%. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения - 4 года.

Технические характеристики:

Внешний вид	Однородная вязкая жидкость светло-зелёного цвета
Коэффициент динамической вязкости при +40 ^{0}С, мПа*с, при 10 об/мин на ротационном вискозиметре Brookfield	12000-16000
Температура вспышки, °С, не менее	250
Плотность кг/м3, не менее	840
Трибологические характеристики при плюс (20±5) °С на четырехшариковой машине трения: диаметр пятна износа Dи при нагрузке 392 Н в течение 1 ч, мм, не более	0,40

Упаковка:

Пластиковый флакон 90мл. Возможна упаковка в другие виды тары по требованию клиента.