



**МС 1500 (EP2)  
ТУ 0254-029-45540231-2008**

**Классификация по DIN 51 502/ DIN 51825 КР 2 К-40**

Универсальная пластичная смазка для уплотнений ответственных соединений ТПК. Смазка предназначена для подачи в уплотнения: главного подшипника, привода шнекового конвейера, вертлюжного соединения, привода блокоукладчика тоннелепроходческих комплексов.

**Свойства:**

- повышенная адгезия к различным поверхностям
- устойчива к вымыванию водой
- хорошие смазочные характеристики

**Рабочий температурный диапазон:** от минус 10°C до плюс 100°C (указан диапазон для ЦСС)

**Срок годности:** в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от -40 °С до +40 °С составляет 60 месяцев.

*Таблица 1. Технические характеристики*

Параметр	Значение	Метод испытания
Внешний вид и цвет	Однородная мазь от жёлтого до коричневого цвета	Визуально
Запах	Характерный	-
*Пенетрация без перемешивания при 25 °С, мм <sup>-1</sup>	265 - 295	ГОСТ 5346-78
*Вымываемость при 79 °С, %, не более	10	ASTM 1264
*Коррозионное воздействие	выдерживает	ГОСТ 9.080
Диаметр пятна износа при нагрузке 392Н, 1 час, мм, не менее	0,55	ГОСТ 9490-75
Критическая нагрузка (Рк), Н(кгс), не менее	(1100) 112	

ООО «смазка.ру»  
198095, Санкт-Петербург,  
ул.Промышленная, 40А



«smazka.ru» LLC  
198095, Saint-Petersburg, Russia  
Promyshlennaya, str.40A

---

e-mail: [partner@smazka.ru](mailto:partner@smazka.ru)

[www.smazka.ru](http://www.smazka.ru)

tel./fax: +7 (812) 7862733/6010559

--	--	--