

ОПЫТНАЯ ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА

X-Food 8057-3

Техническое описание продукта

Смазка X-Food 8057-3 представляет собой высоковязкое силиконовое масло с пищевым допуском, загущенное силикагелем с добавлением незначительного количества антиокислительных присадок.

КЛЮЧЕВЫЕ СВОЙСТВА:

- Отличная совместимость с несиликоновыми резинами, в особенности EPDM.
- Отличные высоко- и низкотемпературные свойства.
- Прозрачная смазка.
- Возможность применения в пищевом оборудовании.

ПРИМЕНЕНИЕ:

X-Food 8057-3 используется преимущественно в пищевой промышленности для смазывания уплотнений, клапанов и водяных насосов, требующих силиконовых смазок. Возможно использование для низкоскоростных и слабонагруженных подшипников качения при необходимости использовать совместимую с EPDM смазку.

Применять путем нанесения кистью или лопаткой на тщательно очищенных поверхностях.

Рабочий температурный диапазон: от минус 50 °С до плюс 150 °С.

Характеристики смазки		
ПАРАМЕТР	Метод оценки	Значение
Тип загустителя	-	силикагель
Тип базового масла	-	силиконовое
Цвет	визуальный	бесцветная
Вязкость базового масла, сСт при 40 °С	ГОСТ 33-2000	700
Температура каплепадения, °С, не ниже	ГОСТ 6793	280
Пенетрация, 0,1 мм ⁻¹	ГОСТ 5346	220-250
Класс консистенции по NLGI	-	3