



ВМПАВТО
Инновации в смазках

ООО "ВМПАВТО" 198099 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ Д. 40 А,
ТЕЛ./ФАКС +7 (812) 601 05 50 /601 05 59 WWW.SMAZKA.RU
ИНН-7814069526 КПП-780501001 ОКПО-45540231
ОГРН-1027807581372

ОЧИСТИТЕЛЬ ФОРСУНОК И КАМЕРЫ СГОРАНИЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВС

ТУ 20.59.42-008-48972936-2017(Марка CGA)

Техническое описание продукта

Состав предназначен для очистки отложений в топливной системе бензиновых ДВС от бензобака до камеры сгорания. Состав растворяет в бензине труднорастворимые вещества, которые полностью сгорают вместе с топливом. Эффективен для безразборной очистки топливных магистралей, насосов, форсунок, впускных клапанов в двигателях с центральным и распределенным впрыском, а так же камеры сгорания ДВС. Устранение загрязнений восстанавливает паспортные характеристики двигателя.

СВОЙСТВА:

- ✓ Смешивается с любыми видами бензиновых топлив;
- ✓ Полностью растворяет в топливе лаковые, смолистые, углеродистые отложения;
- ✓ Высокая эффективность очистки форсунок центрального, распределенного и непосредственного впрыска;
- ✓ Безопасно для резиновых, пластиковых, металлических элементов топливной системы бензиновых ДВС;
- ✓ Подходит для использования в инжекторных, карбюраторных, турбодвигателях.

НАЗНАЧЕНИЕ:

- Безразборная очистка форсунок, восстановление равномерного распыла;
- Удаление нагара на клапанах, поршне и стенках камеры сгорания;
- Устранение повышенного расхода топлива;

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Залить в бензобак перед заправкой из расчета 1 флакон на 40-50 литров, долить топливо;
2. При движении по трассе раскоксовывающий эффект в камере сгорания от отложений значительно усиливается.
3. Рекомендуемый интервал использования каждые 3-5 тыс км.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Осторожно. H302: Вредно при проглатывании. H315: При попадании на кожу вызывает раздражение. H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. P280: Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица. P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. P337+P311: Если раздражение глаз не проходит, обратиться за медицинской помощью. Хранить в недоступном от детей месте. Не допускать попадания на лакокрасочное покрытие автомобиля.



ВМПАВТО
Инновации в смазках

ООО "ВМПАВТО" 198099 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ Д. 40 А,
ТЕЛ./ФАКС +7 (812) 601 05 50 /601 05 59 WWW.SMAZKA.RU
ИНН-7814069526 КПП-780501001 ОКПО-45540231
ОГРН-1027807581372



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Внешний вид	бесцветная жидкость
Вязкость при 20°C, сСт	4-6
Температура вспышки, °С, не ниже	68
Температура застывания, °С, не выше	-30
Плотность кг/м ³	925

СОСТАВ:

Гликолевый эфир, ПАВ, функциональные добавки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в сухом помещении при температуре от -40°C до + 40°C в недоступном для детей месте.

Гарантийный срок хранения – 5 лет.