



ВМПАВТО
Инновации в смазках

ООО "ВМПАВТО" 198099 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ Д. 40 А,
ТЕЛ./ФАКС +7 (812) 601 05 50 /601 05 59 WWW.SMAZKA.RU
ИНН-7814069526 КПП-780501001 ОКПО-45540231
ОГРН-1027807581372

Масло для велосипеда

ТУ 2384-025-45540231-2006

Техническое описание продукта

Высокоочищенное минеральное масло с адгезивными, антикоррозионными и антифрикционными присадками. Разработано для смазывания цепи велосипеда и других узлов трения.

СВОЙСТВА:

- ✓ Смазывает, возвращает подвижность цепи и другим механизмам
- ✓ Защищает велосипедную цепь от коррозии
- ✓ Обладает высокими проникающими свойствами и попадает в каждое звено цепи
- ✓ Благодаря удобному флакону с носиком, имеет экономичный расход
- ✓ Не накапливает абразив
- ✓ Рабочий температурный диапазон от -18 до + 100°C

НАЗНАЧЕНИЕ:

- Цепь велосипеда
- Втулки педалей
- Тросы

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

При помощи носика нанести небольшое количество смазки в каждое звено цепи.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Беречь от источника воспламенения, искр, открытого огня. Не курить. Не распылять вблизи открытого огня или других источников воспламенения. Хранить в недоступном от детей месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Внешний вид	Маслянистая жидкость желто-коричневого цвета
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с, не менее	21
Температура вспышки, °C	265
Температура застывания, °C, не более	-18
Плотность при 20 °C, кг/м ³	895-900
Испытание на коррозию	выдерживает



ВМПАВТО
Инновации в смазках

ООО "ВМПАВТО" 198099 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ Д. 40 А,
ТЕЛ./ФАКС +7 (812) 601 05 50 /601 05 59 WWW.SMAZKA.RU
ИНН-7814069526 КПП-780501001 ОКПО-45540231
ОГРН-1027807581372

СОСТАВ:

Базовое минеральное масло <65%, полиизобутелен <10%, антифрикционные добавки <5%, легкие углеводородные дистилляты <25%.

Рабочий температурный диапазон: от -18°C до + 100°C

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в сухом помещении при температуре от -20°C до + 40°C в недоступном для детей месте.