

ООО «смазка.ру»  
198095, Санкт-Петербург,  
ул.Промышленная, 40А



«smazka.ru» LLC  
198095, Saint-Petersburg, Russia  
Promyshlennaya, str.40A

e-mail:partner@smazka.ru

[www.smazka.ru](http://www.smazka.ru)

tel./fax: +7 (812) 7862733/6010559

## МОНТАЖНАЯ ПАСТА

Монтажная паста для сборки двигателя разработана при участии профессиональных мотористов для облегчения процесса сборки двигателя, смазки подвижных частей коленвала, распределала и т.д.. Может применяться в качестве консервационной смазки, а так же при сборке трансмиссий.

### ПРИЕМУЩЕСТВА:

- Высокая адгезия к металлическим поверхностям – надёжная фиксация пар трения и защита от коррозии
- Полностью растворяется во всех типах моторных масел, не изменяя их свойств
- Создаёт защиту пар трения от задиров до момента попадания в них масла при запуске двигателя непосредственно после его сборки

| Типичные характеристики смазки   |              |                           |
|--|--------------|---------------------------|
| Параметр   | Метод оценки | Значение                  |
| Тип загустителя  | -            | Полимер                   |
| Тип базового масла   |              | Минеральное               |
| Цвет   | визуальный   | От жёлтого до коричневого |
| Пенетрация, 0,1 мм <sup>-1</sup>   | ГОСТ 5346    | 310-340                   |
| Температура каплепадения, °C, не ниже  | ГОСТ 6793    | 140                       |
| Класс консистенции по NLGI   | -            | 1                         |
| Смазывающие свойства на четырёхшариковой машине трения при (20±5)°C:<br><br>показатель износа D <sub>i</sub> при осевой нагрузке 196 Н<br>и продолжительности испытания 1 час , мм, не более | ГОСТ 9490    | 0,6                       |
| Коррозионное воздействие на металлы  | ГОСТ 9.080   | Выдерживает               |