

ООО «смазка.ру»  
198095, Санкт-Петербург,  
ул.Промышленная, 40А



«smazka.ru» LLC  
198095, Saint-Petersburg, Russia  
Promyshlennaya, str.40A

e-mail:partner@smazka.ru

[www.smazka.ru](http://www.smazka.ru)

tel./fax: +7 (812) 7862733/6010559

**МОНТАЖНАЯ ПАСТА ДЛЯ КПП  
(Марка МС 49.13.7-1/2)  
ТУ 0254-037-45540231-2014**

Монтажная паста для сборки КПП разработана при участии специалистов по ремонту автоматических и механических коробок передач. Предназначена для ускорения процесса сборки КПП, смазки подвижных частей, а так же позиционирования деталей при монтаже. Облегчает процесс установки подшипников, поршней, шайб, колец, прокладок и т.д. Способствует сохранности поверхности уплотнений. Может применяться в качестве консервационной смазки.

**ПРИЕМУЩЕСТВА:**

- Высокая адгезия к металлическим поверхностям – надёжная фиксация пар трения и защита от коррозии
- Полностью растворяется во всех типах трансмиссионных масел, не изменяя их свойств
- Облегчает монтаж и сохраняет поверхности уплотнений
- Создаёт защиту пар трения от задиров до момента попадания в них масла при начале работы коробки после её сборки

Типичные характеристики смазки		
Параметр	Метод оценки	Значение
Тип загустителя	-	Углеводородный
Тип базового масла		Полусинтетическое
Цвет	визуальный	Синий
Пенетрация, 0,1 мм· <sup>1</sup>	ГОСТ 5346	280-320
Класс консистенции по NLGI	-	1/2
Смазывающие свойства на четырёхшариковой машине трения при (20±5)°C:  показатель износа D <sub>i</sub> при осевой нагрузке 196 Н и продолжительности испытания 1 час , мм, не более	ГОСТ 9490	0,6
Коррозионное воздействие на металлы	ГОСТ 9.080	Выдерживает