

Трансмиссионное масло VMPAUTO 75W-90 GL-5

ТУ 20.59.41-045-45540231-2025

Техническое описание продукта

Синтетическое трансмиссионное масло с длительным сроком службы на основе смеси высоковязкого ПАО-масла и эфиров предназначено для редукторов, дифференциалов, раздаточных коробок, мостов легковых и грузовых автомобилей, внедорожников и другой техники, для которой требуются масла с допусками GL-5, Scania 1:0. Масло обеспечивает увеличенные интервалы замены благодаря сбалансированному составу и современному пакету присадок.

Преимущества:

- Превосходные противозадирные и противоизносные свойства в условиях экстремальных давлений и ударных нагрузок;
- Высокая устойчивость к сдвиговым нагрузкам;
- Сохранение вязкости при длительных интервалах замены масла;
- Отличные низкотемпературные свойства и высокий индекс вязкости, обеспечивают смазывание в широком диапазоне температур от -40 до +125°C;
- Устойчивость к химическому разложению, старению и образованию отложений;
- Минимальное воздействие на резины уплотнителей благодаря сбалансированному составу;
- Совместимо с цветными металлами, коррозия на медной пластине по ASTM D130 1a;
- Совместимо с маслами других производителей с аналогичными допусками.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Состав не классифицируется как опасный продукт согласно правилам ADR (перевозка опасных грузов), IMDG (кодекс морской перевозки опасных грузов) и IATA (международная ассоциация воздушного транспорта). По степени воздействия на организм человека относится к четвертому классу опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007.

Масло в упакованном виде транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Хранить в упакованном виде, в вертикальном положении (открывающейся крышкой коробки вверх) в закрытых складских помещениях при температуре окружающей среды от -40 до +40°C и относительной влажности не более 80%. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения - 5 лет.



ВМПАВТО
Инновации в смазках

ООО "ВМПАВТО" 198099 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ Д. 40 А,
ТЕЛ./ФАКС +7 (812) 601 05 50 /601 05 59 WWW.SMAZKA.RU
ИНН-7814069526 КПП-780501001 ОКПО-45540231
ОГРН-1027807581372

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (могут отличаться в зависимости от партии в пределах нормативной документации ООО «ВМПАВТО»):

Класс вязкости согласно SAE	75W-90	SAE J 2360
Плотность при 15°C	0,860 г/см ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40°C	94,9 мм ² /с	ASTM D 7042
Кинематическая вязкость при 100°C	14,5 мм ² /с	ASTM D 7042
Устойчивость к сдвиговым нагрузкам - вязкость после сдвиговых нагрузок - снижение вязкости после сдвиговых нагрузок	14,14 мм ² /с -2,5%	Cec L-45-A-99 ASTM D 7042
Динамическая вязкость при -40 °C	39 Па*с	ISO 9262
Индекс вязкости	158,2	ASTM D 2270
Температура застывания	-60 °C	ASTM D97
Температура вспышки	210 °C	ASTM D92
Диаметр пятна износа при нагрузке 40 кг	0,40 мм	ГОСТ 9490
Нагрузка сваривания	422 кгс	ГОСТ 9490

УПАКОВКА:

Канистры 1, 4, 20 литров; бочка 60, 210 литров