



ВМПАВТО
Инновации в смазках

ООО "ВМПАВТО" 198099 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ Д. 40 А,
ТЕЛ./ФАКС +7 (812) 601 05 50 /601 05 59 WWW.SMAZKA.RU
ИНН-7814069526 КПП-780501001 ОКПО-45540231
ОГРН-1027807581372

Моторное масло VMPAUTO 15W-40 SJ/CF

ТУ 19.20.29-043-45540231-2023

Техническое описание продукта

Всесезонное минеральное моторное масло разработано специально для четырехтактных бензиновых ДВС малой сельскохозяйственной техники и садового инструмента. Предназначено для лёгких тракторов, генераторов, газонокосилок, бензотриммеров, мотокультиваторов, садовых измельчителей, мотопомп, виброплит, снегоуборщиков, универсальных машин и других 4-х тактных бензиновых и дизельных двигателей с отдельной системой смазки. Собственные разработки состава основы и пакета присадок гарантируют длительный срок службы, уверенный запуск ДВС при низких температурах, высокую стойкость масляной пленки, предотвращение образования отложений в двигателе.

Преимущества:

- Высокая защита двигателя от износа;
- Возможность эксплуатации от -20 градусов
- Длительные интервалы замены;
- Устойчивость к старению и образованию отложений;
- Низкий угар и высокая стойкость к испарению при непрерывной работе оборудования;
- Высокие антикоррозионные и антипенные свойства;
- Совместимо с маслами других производителей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:



Меры предосторожности: Осторожно. H315: При попадании на кожу вызывает раздражение. H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. P264: После работы тщательно вымыть руки. P280: Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица. P302+P352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды. P305+P351+ P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. P332+P311: При возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью. P337+P311: Если раздражение глаз не проходит, обратиться за медицинской помощью.



ВМПАВТО
Инновации в смазках

ООО "ВМПАВТО" 198099 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ Д. 40 А,
ТЕЛ./ФАКС +7 (812) 601 05 50 /601 05 59 WWW.SMAZKA.RU
ИНН-7814069526 КПП-780501001 ОКПО-45540231
ОГРН-1027807581372

Масло в упакованном виде транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Хранить в упакованном виде, в вертикальном положении (открывающейся крышкой коробки вверх) в закрытых складских помещениях при температуре окружающей среды от -40 до +40°C и относительной влажности не более 80%. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения - 5 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (могут отличаться в зависимости от партии в пределах нормативной документации ООО «ВМПАВТО»):

| | | |
|---|--------------------------|-------------|
| Класс вязкости согласно SAE | 15W-40 | SAE J 300 |
| Плотность при 15°C | 0,875 г/см ³ | ASTM D 4052 |
| Кинематическая вязкость при 40°C | 110,0 мм ² /с | ASTM D 7042 |
| Кинематическая вязкость при 100°C | 14,5 мм ² /с | ASTM D 7042 |
| Динамическая вязкость при -20 °C (CCS) | 6100 мПа*с | ASTM D 5293 |
| HTHS-вязкость (при температуре 150°C) | 4,0 мПа*с | ASTM D 4683 |
| Индекс вязкости | 133 | ASTM D 2270 |
| Температура застывания | -30°C | ASTM D97 |
| Испаряемость NOACK | 8,3 | ASTM D5800 |
| Температура вспышки | 230 °C | ASTM D92 |
| Зольность сульфатная | 1,0 % | ASTM D 874 |
| Щелочное число | 9,6 | ASTM D 2896 |
| Пенообразование 24/94/24 °C, не более | 5/30/10 мл | ASTM D 892 |
| Испытание на стенде Bosch ,потеря вязкости не более | 8,0 % | ASTM D 7901 |

УПАКОВКА:

Канистры 1, 4, 5, литров; бочка 60, 210 литров