

**Трансмиссионное масло для роботизированных коробок передач VMPAUTO DCT/DSG****Техническое описание продукта**

VMPAUTO DCT/DSG - полностью синтетическое масло на основе смеси высокоочищенного гидрокрекингового базового масла, полиальфаолефинов и эстеров, в комбинации с многофункциональным пакетом присадок. Разработано специально для трансмиссий с двойным «мокрым» сцеплением для различных марок автомобилей.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- Улучшенные низкотемпературные свойства.
- Защита черных и цветных металлов от коррозии.
- Высокая устойчивость к окислению и долгий срок службы.
- Обеспечивает плавное переключение передач, без постороннего шума и вибраций.
- Повышенная защита деталей коробки передач от износа.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

Осторожно! H315: При попадании на кожу вызывает раздражение. H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. P280: Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица. P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. P337+P311: Если раздражение глаз не проходит, обратиться за медицинской помощью.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** (могут отличаться в зависимости от партии в пределах нормативной документации ООО «ВМПАВТО»):

Показатель	Значение	Метод
Плотность при 20 °С, г/см <sup>3</sup>	0,839	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	29,5	ASTM D 7042
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	6,5	ASTM D 7042
Динамическая вязкость при -40 °С, мПа*с	5500	ISO 9262
Индекс вязкости	188	ASTM D 2270
Температура застывания, °С	-50	ASTM D97
Температура вспышки, °С	208	ASTM D92



**РАЗРАБАТЫВАЕМ И ПРОИЗВОДИМ СМАЗКИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

ООО «СМАЗКА.РУ» ИНН 7805276082 КПП 780501001

198095 Санкт-Петербург ул Промышленная 40А оф 108

[www.smazka.ru.com](http://www.smazka.ru.com) / группа компаний ВМПАВТО / +7 812 786 27 33 / [partner@smazka.ru](mailto:partner@smazka.ru)

**РЕКОМЕНДАЦИИ:**

- VW (Audi, Seat, Skoda) 6-speed FWD
- Renault EDC 6-speed
- Chrysler Powershift 6-speed
- Ford Powershift 6-Speed
- Mitsubishi TC-SST 6-speed
- Peugeot / Citroen DCS 6-speed
- Volvo powershift 6-speed

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:** Хранить при температуре от минус 40 °С до плюс 40 °С.

Гарантийный срок хранения – 5 лет со дня изготовления.