

Моторное масло VMPAUTO 5W-30 SJ/CF

ТУ 19.20.29-043-45540231-2023

Техническое описание продукта

Всесезонное полусинтетическое моторное масло разработано специально для четырехтактных бензиновых ДВС малой сельскохозяйственной техники и садового инструмента. Предназначено для лёгких тракторов, генераторов, газонокосилок, бензотриммеров, мотокультиваторов, садовых измельчителей, мотопомп, виброплит, снегоуборщиков, универсальных машин и других 4-х тактных бензиновых и дизельных двигателей с отдельной системой смазки. Собственные разработки состава основы и пакета присадок гарантируют длительный срок службы, уверенный запуск ДВС при низких температурах, высокую стойкость масляной пленки, предотвращение образования отложений в двигателе.

Преимущества:

- Высокая защита двигателя от износа;
- Возможность эксплуатации от -30 градусов
- Длительные интервалы замены;
- Устойчивость к старению и образованию отложений;
- Низкий угар и высокая стойкость к испарению при непрерывной работе оборудования;
- Высокие антикоррозионные и антипенные свойства;
- Совместимо с маслами других производителей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:



Меры предосторожности: Осторожно. H315: При попадании на кожу вызывает раздражение. H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. P264: После работы тщательно вымыть руки. P280: Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица. P302+P352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды. P305+P351+ P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. P332+P311: При возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью. P337+P311: Если раздражение глаз не проходит, обратиться за медицинской помощью.

Масло в упакованном виде транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Хранить в упакованном виде, в вертикальном положении (открывающейся крышкой коробки вверх) в закрытых складских помещениях при температуре окружающей среды от -40 до +40°C и относительной влажности не более 80%. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения - 5 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (могут отличаться в зависимости от партии в пределах нормативной документации ООО «ВМПАВТО»):

Класс вязкости согласно SAE	5W-30	SAE J 300
Плотность при 15°C	0,865 г/см ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40°C	67,3 мм ² /с	ASTM D 7042
Кинематическая вязкость при 100°C	11,4 мм ² /с	ASTM D 7042
Динамическая вязкость при -30 °C (CCS)	6300 мПа*с	ASTM D 5293
HTHS-вязкость (при температуре 150°C)	3,6 мПа*с	ASTM D 4683
Индекс вязкости	164	ASTM D 2270
Температура застывания	-36°C	ASTM D97
Испаряемость NOACK	10,2	ASTM D5800
Температура вспышки	225 °C	ASTM D92
Зольность сульфатная	1,0 %	ASTM D 874
Щелочное число	9,6	ASTM D 2896
Пенообразование 24/94/24 °C, не более	5/30/10 мл	ASTM D 892
Испытание на стенде Bosch ,потеря вязкости не более	8,0 %	ASTM D 7901

УПАКОВКА:

Канистры 1, 4, 5, литров; бочка 60, 210 литров